



**düfa**

IDEEN IN FARBE

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
DÜFA 2023



# Meffert

В 1947 году Отто Мефферт – старший открыл небольшой магазин лакокрасочных изделий в центре города Бад-Кройцнах, что стало основой будущей компании. В 1985 году руководство компании перешло к Клаусу и Дитеру Меффертам, которые в 1991 году превратили ее в международное предприятие.



## 1955

Отто Мефферт – старший изобретает материал düfa для шпаклевания отверстий и трещин.



## 1962

Отто Мефферт – старший начинает производство дисперсионных красок на новом заводе в индустриальной области Бад-Кройцнах.



## 1969

Начало производства масляных красок и эмалей.



## 1975

Решение о прекращении оптовой торговли и концентрации на производстве продукции.

## 1991

Основание Meffert CR spol. s r.o. в Праге, Чехословакия.



## 1993

Основание düfa Hungaria KR. в Ретшаге, Венгрия.



## 1995

Основание düfa Polska sp. z o.o. во Вроцлаве, Польша.



## 1996

Открытие в Острау самого современного в Европе производства акриловых красок.



## 1996


Основание Meffert AG Beijing в Пекине, Китай.



## 1997

**Meffert AG**  
Farbwerke

Реорганизация компании Otto Meffert & Sohn GmbH в «Мeffерт АГ Фарбверке».



## 2000


Открытие здания Millennium-Tower — нового производства дисперсионных красок и штукатурок.

Приобретение компании Dinova GmbH & Co. KG — одного из старейших производств дисперсионных красок в Германии.



## 2001


Слияние компаний Flamingo (Франция), Profi Color и düfa France в компанию Meffert France S.A.S со штаб-квартирой в Саребурге.



## 2002

Создание новой торговой марки Profifix

Мeffерт АГ становится участником компании K.C. Dichtstoff GmbH.



## 2003

Приобретение завода Tex-Color Farbwerke GmbH Co. KG.

## 2003


Модернизация и расширение складов готовой продукции в Бад-Кройцнахе.

## 2004

Мeffерт АГ отмечена знаком MOE-Award: первая премия за производительность, успех и эффективность предприятия в Центральной и Восточной Европе.



2005



Открытие производства дисперсионных красок в Москве, Россия.


2006

Мефферт АГ получает премию VNB-Kundenservice в категории «Инновации» за свою новую систему колеровки PoS-Tintingssystem Color Maker II.



2006

Открытие новых площадок для производства дисперсионных красок, штукатурок и грунтовок в Ретшаге, Венгрия, в связи с чем dífa Hungaria переименована в Meffert Hungaria Kft.



2007

Приобретение фабрики лакокрасочных изделий J. Albrecht — немецкого предприятия с богатыми традициями.




2008

Компания K.C. Dichtstoff GmbH & Co. KG в Требур-Астхайме полностью вошла в группу компаний Мефферт.



2009

Запуск производства в Китае: новое предприятие MPB Production (Beijing) Co., Ltd. стало выпускать дисперсионные краски для всех подразделений компании.




2010

Открытие нового завода в России: в Ногинске началось производство дисперсионных красок, штукатурок, грунтовок, а также лазурей и белых лаков, содержащих растворитель.



2011

Швейцарская дочерняя компания Мефферт приобретает компанию Schekolin-Bautenschutz-Sparte и переименовывает ее в Schekolin Bautenschutz AG.




2012

Построены склады в Бад-Кройцнахе, их площадь составляет 4500 м<sup>2</sup>, склады оборудованы стеллажами и полуавтоматическими системами хранения.



2013

Компания K.C. Dichtstoff была переименована в Pronova Dichtstoffe GmbH & Co. KG и переехала в Бад-Кройцнах, расширив свои площади.



2014

**Meffert AG  
Schweiz**

Основание «Мефферт АГ Швейцария».

2016



Приобретены активы компании FEIDAL GmbH Lacke + Farben в Дуйсбурге.

2016

Российские дочерние компании — ООО «Мефферт Продакшн Ногинск» и ООО «Мефферт Полилонк» — полностью вошли в группу компаний Мефферт АГ.

2016

Мефферт АГ и итальянский партнер сообщили, что 1 января 2016 года они приобрели компанию Colorificio A. & V. Casati Spa в Вероне, Италия.



2017



**11** ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК



**4** РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРА

Мы являемся специалистами по производству и нанесению лакокрасочных материалов. Входим в топ-10 крупнейших производителей ЛКМ Европы и в топ-5 России. У нас более 1500 сотрудников и 70 лет опыта в производстве отделочных материалов.

**50** СТРАН-ИМПОРТЕРОВ



2020

Открытие учебного центра Мефферт в г. Ногинск.



“ ДОМ – ЭТО МЕСТО, ГДЕ МЫ ПРОВОДИМ БОЛЬШУЮ И САМУЮ ПРИЯТНУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ. МЕСТО, В КОТОРОЕ МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ ДЛЯ ОТДЫХА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ И ОБЩЕНИЯ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ. ”

Именно поэтому мы стремимся предоставить нашим клиентам максимальный выбор самых лучших и безопасных материалов для финишной отделки внешних и внутренних стен дома. Очень важно, чтобы это место дарило уют, положительную энергию и, конечно, вдохновение!

Еще один показатель, который всегда и везде принимается во внимание, когда речь идет о ремонте, – это практичность. Практичность – одна из ключевых ассоциаций, которая неизменно возникает при упоминании немецкого качества. И совсем не случайно.

Это емкое понятие подразумевает всё, начиная от экономичного расхода и заканчивая долговечностью и износостойкостью. К нему же относятся и такие характеристики, как удобство работы с материалом, быстрое высыхание, аккуратный и привлекательный внешний вид готового покрытия.

Сегодня в нашей регулярной программе поставок присутствуют и материалы, производимые в Германии, и материалы, которые выпускаются на российской производственной площадке компании Meffert AG Farbwerke, где все процессы и сырьевые компоненты полностью соответствуют немецкой технологии для аналогичных импортных продуктов.

Неизменно высокое качество и при этом доступность наших материалов делают их оптимальным и комплексным решением для финишной стадии любого ремонта.

Мы рады приветствовать вас в нашем ярком мире цвета. В мире высококачественных лакокрасочных материалов – düfa и ProfiLux.

## СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ MEFFERT	2
НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ	10

**DÜFA HOME 12**

Карта продукции	13
Интерьерные краски	14

**DÜFA PREMIUM 16**

Карта продукции	17
Грунтовки	18
Интерьерные краски	18
Фасадные краски	23
Лаки	25
Эмаль по металлу	26

**DÜFA 28**

Карта продукции	30
Красители	34
Грунтовки	35
Интерьерные краски	37
Фасадные краски	41
Штукатурки	43
Шпаклевка	46
Акриловые эмали	47
Акриловые лаки	49
Алкидные эмали	50
Алкидные лаки	54
Гидроизоляция	55
Покрытия для древесины	56
Масло	61
Разбавители и saniрующие средства	62

**DÜFA CREATIVE 64**

Этапы нанесения декоративных покрытий	65
Подготовительные покрытия	70
Декоративные покрытия	72
Фактурные покрытия	76
Финишные покрытия	78

## СОДЕРЖАНИЕ

**PROFILUX 82**

Карта продукции	84
-----------------	----

**PROFILUX PROFESSIONAL 86**

Грунтовки	86
Фасадные краски	86
Интерьерные краски	87
Акриловые эмали	89
Акриловые лаки	90

**PROFILUX 92**

Грунтовки	92
Интерьерные краски	94
Фасадные краски	96
Алкидные эмали	97
Лаки	100
Клеи	101
Колеровочные материалы	103
Защита минеральных оснований	104

**PROFILUX SUPERPRICE 105****PROPITEX 108**

Карта продукции	109
Защита древесины	110

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 114**

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КАТАЛОГОМ



Для вашего удобства каталог разделен на 5 частей:  
DÜFA HOME / DÜFA PREMIUM / DÜFA / PROFILUX / PROPITEX

Ассортимент продукции в каждом разделе представлен по категориям, например «Интерьерные краски» или «Покрытия для древесины». Список категорий с указанием страниц можно найти в содержании.

## СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ



Продукты, отмеченные этим логотипом, подлежат компьютерной колеровке в различные цвета по системе Color Mix, NCS, RAL и др.



Продукт предназначен для наружных работ



Продукт предназначен для внутренних работ



Продукт предназначен для внутренних и наружных работ



Продукция на водной основе. Разбавляется водой



Продукты, отмеченные этим знаком, имеют сертификат, подтверждающий класс пожарной опасности КМ 0 или КМ 1



Продукция на органической основе. Разбавляется растворителем



Гарантийный срок хранения продукции



Продукт с применением гибридной технологии



Тара произведена из переработанного пластика

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ



Малярная кисть



Кельма венецианская



Малярный валик



Краскораспылитель



Пластиковая шайба



Фасадный шпатель



Штукатурный мастерок



Кельма пластиковая



Кельма



Пластиковая шпателька



Синтетическая мягкая губка



Щетка



Кельма из нержавеющей стали



Синтетическая губка



Рукавица



Кисть с натуральным ворсом для декоративной краски

## ЛИСТОК ЖИЗНИ



«Листок жизни» (Vitality Leaf) — первая и единственная российская Система добровольной экологической сертификации продукции, признанная международным экспертным сообществом. Сегодня программа экомаркировки пользуется уважением и доверием на рынке.

## СТОЙКОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ

Стойкость к мокрому истиранию по DIN EN 13300 подразделяется на 5 классов и характеризует механическую прочность дисперсионных красок для внутренних работ. Первый класс означает высшую степень стойкости, а пятый — низкую степень стойкости.

Классификация по DIN EN 13300	Потеря слоя при истирании	Характеристика по старому DIN 53 778
Класс I	< 5 ум при 200 проходах	—
Класс II	< 5 ум и < 20 ум при 200 проходах	Стойкие к истиранию
Класс III	< 20 ум и < 70 ум при 200 проходах	Стойкие к мытью
Класс IV	< 70 ум при 40 проходах	—
Класс V	> 70 ум при 40 проходах	—

## УКРЫВИСТОСТЬ

(контрастное соотношение)

Укрывистость — означает способность закрасить высококонтрастное основание при рекомендованном производителем номинальном (рабочем) расходе краски.

Классификация по DIN EN 13300	Укрывистость	Характеристика
Класс I	≥ 99,5 %	Высокая укрывистость
Класс II	≥ 98 и < 99,5 %	Хорошая укрывистость
Класс III	≥ 95 и < 98 %	—
Класс IV	< 95%	—

## СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Степень блеска — это способность покрытия отражать падающий свет. Этот показатель является относительным, измеряется в %.

Классификация по DIN EN 13300	Угол измерения	Показания рефлектометра
Глубокоматовый	85°	0-5%
Матовый	85°	6-10%
Полуматовый	60° / 85°	11-35%
Полуглянцевый	60°	36-60%
Глянцевый	60°	61-80%
Высокоглянцевый	60°	> 80%



**düfa**  
**HOME**

НОВАЯ  
ПРЕМИАЛЬНАЯ  
СЕРИЯ



# DÜFA / HOME

## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

стр. 14



стр. 14



стр. 15



## Создайте уют в своем доме с помощью красок новой серии HOME!

Наша новая серия премиальных красок düfa Home сочетает в себе высококачественные сырьевые компоненты и специально созданные рецептуры, гарантирующие высокие эксплуатационные характеристики и исключительное качество покрытия.

3 продукта серии HOME позволят Вам наслаждаться свежестью только что сделанного ремонта долгие годы. И вот почему:

- Абсолютная матовость создает благородную текстуру покрытия
- Стойкость к пятнам делает Ваши стены неуязвимыми
- Отсутствие ЛОС гарантирует безопасность для здоровья
- Стойкость к мытью делает уборку легкой
- Непревзойденная адгезия бережет стены от случайных сколов
- Высокая кроющая способность сокращает количество слоев
- Ровное и гладкое нанесение без следов валика или кисти обеспечивает идеальное покрытие

**Краски серии Home – не просто краски. Это ощущение комфорта, которое доступно только дома!**



Подробнее о новой серии

# HOME PERFORMANCE MATT /

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА антибликовая

**НОВИНКА**



 фасовки:  
0,9л / 2,5л / 9л

**класс II**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300

способы нанесения:



max



при угле 85°

глубокоматовая

**BASE 1**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для окраски потолков и стен в помещениях с умеренной влажностью по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), гипсокартону и т. п. Может использоваться в детских и лечебно-профилактических учреждениях	до 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5-2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> B1 ≈ 1,51 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# HOME ULTRA MATT /

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА экстрастойкая

**НОВИНКА**

 фасовки:  
0,9л / 2,5л / 9л

**класс I**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300

способы нанесения:



при угле 85°

глубокоматовая

**BASE 1**
**BASE 3**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону и т.п.	до 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5-2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> B1 ≈ 1,54 кг/л B3 ≈ 1,45 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# HOME ACRYLIC MATT /

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА с изысканной фактурой

**НОВИНКА**

 фасовки:  
0,9л / 2,5л / 9л

**класс I**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300

способы нанесения:



при угле 85°

матовая

**BASE 1**
**BASE 3**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для стен и потолков, подвергающихся повышенным поверхностным нагрузкам, включая влажные помещения. Для окраски по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), гипсокартону и т.п.	до 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5-2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> B1 ≈ 1,48 кг/л B3 ≈ 1,27 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# HYDROSOL PRIMER /

 ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛ-ГИДРОЗОЛЯ  
под интерьерные и фасадные краски

**Рекомендуем**


Рекомендуется использовать данный грунт или другие грунты из ассортимента düfa в зависимости от типа основания и вида работ перед последующим нанесением краски серии HOME. Подробную информацию о продукте смотрите на стр. 18

# DÜFA / HOME





# KERA LINE



## ВАШ НОВЫЙ УРОВЕНЬ РЕМОНТОВ!

КРАСКА С КЕРАМИЧЕСКОЙ  
ПРОЧНОСТЬЮ  
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ



[WWW.DUFA.RU /KERALINE](http://WWW.DUFA.RU/KERALINE)



# DÜFA / PREMIUM

ГРУНТОВКИ — ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

стр. 18



стр. 18



стр. 19



стр. 19



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

стр. 20



стр. 20



стр. 21



стр. 21



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

стр. 22



стр. 22



ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

стр. 23



стр. 23



ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

стр. 24



стр. 24



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ

стр. 25



стр. 25



ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ

стр. 26



## HYDROSOL PRIMER /

ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛ-ГИДРОЗОЛЯ  
под интерьерные и фасадные краски



фасовки:  
**5l**



без запаха

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Подходит для грунтования оснований. Рекомендована для цехов по производству пищевых продуктов, а также плохо проветриваемых помещений, так как не выделяет паров растворителей	около 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 10 часов, полное высыхание – 12 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	
	≈ 1,0 кг/л	

## KERALINE 3 /

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА  
для гостиных и спален



фасовки:  
**0,9l / 2,5l / 9l**



**класс II**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300

способы нанесения:



BASE 1

BASE 3



при угле 85°  
глубокоматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Рекомендуется наносить в помещениях с умеренной влажностью, таких как коридоры, детские комнаты, офисы, спальни, гостиные, кабинеты, столовые, кладовки, раздевалки	6-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5-2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	В1 ≈ 1,46 кг/л В3 ≈ 1,28 кг/л	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## KERALINE 2 /

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА  
идеальна для потолков



фасовки:  
**0,9l / 2,5l / 9l**



**класс III**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300

способы нанесения:



BASE 1



при угле 85°  
глубокоматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для окраски потолков и стен в сухих помещениях по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), гипсокартону и т. п. Может использоваться в детских и лечебно-профилактических учреждениях	6-11 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5-2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	≈ 1,59 кг/л	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## KERALINE 7 /

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА  
для помещени



фасовки:  
**0,9l / 2,5l / 9l**



**класс I**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300

способы нанесения:



BASE 1

BASE 3



при угле 85°  
матовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для внутренних работ. Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону и т. п.	6-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5-2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	В1 ≈ 1,32 кг/л В3 ≈ 1,28 кг/л	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## KERALINE 20 / ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА для кухни и ванной



фасовки:  
0,9л / 2,5л / 9л

способы нанесения:



**класс I**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300



BASE 1

BASE 3



при угле 60°  
полуматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для внутренних работ. Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), деревянным поверхностям, ДВП, гипсокартону и т. п.	6-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5-2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> B1 ≈ 1,28 кг/л B3 ≈ 1,09 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## ARCTIC / ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ослепительно белая



фасовки:  
0,9л / 2,5л / 9л

способы нанесения:



**класс II**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300



МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски стен и потолков из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, гипсокартона, а также обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Обладает эффектом визуального выравнивания	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,48 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## KERAMATT / ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА для стен и потолков

НОВИНКА



фасовки:  
0,9л / 2,5л / 9л

способы нанесения:



**класс I**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300



BASE 1

BASE 3



при угле 85°  
глубокоматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски стен и потолков из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Глубокоматовая поверхность краски благоприятна для сложных условий освещения	14 м <sup>2</sup> /л	1 слой, полное высыхание – 1,5-2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> B1 = 1,54 кг/л B3 = 1,46 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## VELOUR / ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА с бархатистой текстурой



фасовки:  
0,9л / 2,5л / 9л

способы нанесения:



**класс II**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300



BASE 1

BASE 3




при угле 85°  
глубокоматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски потолков и стен из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, гипсокартона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> B1 = 1,56 кг/л B3 = 1,26 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## SATIN / ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА с шелковистым блеском


 фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**

способы нанесения:


**класс I**  
 стойкости к мокрому истиранию  
 по DIN EN 13300

**BASE 1**
**BASE 3**

 при угле 85°  

 полуматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски стен и потолков из минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, а также бумажных обоев и обоев под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Придает окрашенной поверхности легкий шелковистый блеск	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> B1 ≈ 1,29 кг/л B3 ≈ 1,09 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## KUCHE&BAD FARBE / ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА для кухни и ванной

**НОВИНКА**

 фасовки:  
**2,5л / 9л**

способы нанесения:


**класс I**  
 стойкости к мокрому истиранию  
 по DIN EN 13300

**BASE 1**

 при угле 85°  

 МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для окраски потолков и стен в сухих и влажных помещениях по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), дереву, ДВП, гипсокартону и т. п. Может использоваться в детских и лечебно-профилактических учреждениях	6-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,3 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## WOOD FLEX / КРАСКА для деревянных фасадов


 фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**

способы нанесения:


**Высокоэластичная**
**BASE 1**
**BASE 3**

 при угле 85°  

 полуматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высокоэластичная погодостойкая краска для деревянных фасадов, деревянных изделий, подходит для окраски полов и лестниц из дерева. Для покрытий новой, старой, сухой или влажной древесины, включая дощатые обшивки, вагонку, брус, бревно, ЦСП, OSB	9-14 м <sup>2</sup> /л	1 слой – до 6 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,29 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## KERAFACADE / ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА силикон-модифицированная

**НОВИНКА**

 фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**

способы нанесения:


**высокопрочная**
**BASE 1**
**BASE 3**

 при угле 85°  

 МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски фасадов зданий, балконов и сооружений. Применяется для различных оснований: минеральные поверхности, бетон, кирпич, штукатурка, шпатлевка. Подходит для финишного покрытия фасадов из пено- и газобетонных блоков	до 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 6 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> B1 ≈ 1,57 кг/л B3 ≈ 1,43 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## FACADE / ОСОБО ПРОЧНАЯ ФАСАДНАЯ выравнивающая краска



**маскирующий  
эффект**



фасовки:  
**2,5л / 9л**

способы нанесения:



BASE 1

BASE 3



при угле 85°  
глубококатовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Обеспечивает эффект заполнения неровностей и придает максимально качественный и аккуратный внешний вид фасадным стенам вашего дома. Обладает высокой паропроницаемостью. Благодаря УФ-защите краска сохраняет цвет в течение длительного времени	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	V1 ≈ 1,56 кг/л V3 ≈ 1,43 кг/л	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## SILOXANE / ФАСАДНАЯ СИЛОКСАНОВАЯ КРАСКА



**водоотталкивающая**



фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 9л**

способы нанесения:



BASE 1

BASE 3



при угле 85°  
глубококатовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для окраски фасадов зданий и сооружений. Применяется для покрытия пористых минеральных поверхностей, в том числе бетона, кирпича, штукатурки, шпательки. Подходит для финишного покрытия фасадов из пено- и газобетонных блоков	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 6 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	V1 ≈ 1,58 кг/л V3 ≈ 1,42 кг/л	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## PU PARQUET LAQUER D 333 / ГЛЯНЦЕВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



**быстросохнущий**



фасовки:  
**0,75л / 2л**

способы нанесения:



● ● ● ● ●  
глянцевая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется. Перед применением тщательно перемешать	до 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	≈ 1,0 кг/л	Бесцветный

## PU PARQUET LAQUER D 334 / ПОЛУМАТОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



**износостойкий**



фасовки:  
**0,75л / 2л**

способы нанесения:



● ● ● ● ●  
полуматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Лак предназначен для паркета и деревянных полов из любых сортов древесины. Может наноситься на ранее лакированные поверхности, легко моется. Перед применением тщательно перемешать	около 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	≈ 1,0 кг/л	Бесцветный

# HAMMERLACK GLATT / ЭМАЛЬ на ржавчину


 фасовки:  
**0,5l / 0,75l / 2l / 2,5l**

способы нанесения:


**с гладким эффектом**

●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 9005	RAL 9010	RAL 9006	RAL 8017	RAL 3005	RAL 6005	RAL 7040	RAL 7024	RAL 1015	

●	●	●	●
			глянцевая

**BASE 1**
**BASE 3**


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль подходит для всех оснований из железа. Применяется для окраски таких изделий, как решетки, трубопроводы, водосточные трубы, гаражные ворота, заборы, ограды и т. д. Не подходит для нанесения на оцинкованный металл	до 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 21 день
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>
	≈ 1,0 кг/л – 1,25 кг/л в зависимости от цвета	Растворитель и очиститель düfa Spezial-Verdünner

# DÜFA / PREMIUM

# HAMMERLACK ШАХ И МАТ РЖАВЧИНЕ!


 Уникальная формула 3-в-1:  
 грунт, защита от коррозии и эмаль

[WWW.DUFA.RU/PREMIUM](http://WWW.DUFA.RU/PREMIUM)



**düfa**

IDEEN IN FARBE

WWW.DUFA.RU



## КРАСИТЕЛИ — ГРУНТОВКИ

стр. 34



стр. 35



стр. 35



стр. 36



## ГРУНТОВКИ — ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

стр. 36



стр. 37



стр. 37



стр. 38



## ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

стр. 38



стр. 39



стр. 39



стр. 40



## ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

стр. 40



стр. 41



стр. 41



стр. 42



## ШТУКАТУРКИ

стр. 42



стр. 43



стр. 43



стр. 44



## СИЛИКОНОВЫЕ ШТУКАТУРКИ — ШПАКЛЕВКА

стр. 44



стр. 45



стр. 45



стр. 46



## АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ

стр. 47



стр. 47



стр. 48



стр. 48



## АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ — АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

стр. 49



стр. 49



стр. 49



стр. 49



## АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

стр. 50



стр. 50



стр. 52



стр. 52



стр. 53



## АЛКИДНЫЕ ЛАКИ

## ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

стр. 54



стр. 54



стр. 55



стр. 55



## ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

стр. 56



стр. 56



стр. 57



стр. 57



## ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

стр. 58



стр. 58



стр. 59



стр. 59



## МАСЛО

## РАЗБАВИТЕЛИ И РАСТВОРИТЕЛИ

стр. 61



стр. 61



стр. 62



стр. 62



стр. 63





# DÜFA CREATIVE

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 70

стр. 70

стр. 71



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 72



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 72

стр. 73

стр. 73

стр. 74



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 74

стр. 75

стр. 75

стр. 76



# DÜFA CREATIVE

## ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

стр. 76

стр. 77

стр. 77

## ФИНИШНЫЕ

стр. 78



## ПОКРЫТИЯ

стр. 78

стр. 79

стр. 79

стр. 80



# VOLLTON-UND ABTONFARBE /

КРАСИТЕЛЬ


 фасовки:  
**0,75l**

max

I

**класс II**

СТОЙКИЕ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ

III

IV

V

min

глубококоматовая



0100

желтый



0101

золотисто-желтый



0104

хромово-желтый



0110

охра



0131

топаз, коричне-вый



0102

оранжевый\*



0134

терракота\*



0118

табачный



0109

цвет умбры



0112

оксидно-коричне-вый



0113

древесно-коричне-вый



0103

красный\*



0108

оксидно-зеленый



0128

зеленое яблоко\*



0106

синий



0114

черный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	ПЛОТНОСТЬ	СТЕПЕНЬ БЛЕСКА
Предназначен для колеровки дисперсионных, латексных и клеевых красок, синтетических штукатурок, а также для цветного красочного оформления фасадных и внутренних поверхностей	1 слой – 1-2 часа, полное высыхание – 24 часа	≈ 1,13 кг/л	Глубококоматовая

\* Краситель с обозначением звездочки можно использовать при наружных работах только в концентрированном виде. Возможные отклонения в цвете обусловлены особенностями типографской печати.

# DÜFA

# PUTZGRUND LF /

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ для внутренних работ


 фасовки:  
**5l / 10l**

способы нанесения:


**экологичный**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Проникающий грунт для впитывающих минеральных оснований, цементных штукатурок, ДСП. Обеспыливает, повышает адгезию материалов с основой и между собой. Для подготовки под оштукатуривание, шпаклевание, покраску и поклейку обоев	до 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 4 часа, полное высыхание – 6 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	≈ 1,0 кг/л	Бесцветный

# TIEFGRUND LF /

ГРУНТ НА ОСНОВЕ АКРИЛ-ГИДРОЗОЛЯ

Доступен в новой фасовке: 1л


 фасовки:  
**1l / 5l / 10l**

способы нанесения:


**быстро сохнет**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высококачественная, глубоко проникающая и укрепляющая грунтовка для усиления адгезии строительных растворов смесей и дисперсионных покрытий с основой и между собой. Рекомендуется для гипсосодержащих, мелящихся и других проблемных оснований	до 10 м <sup>2</sup> /л	Последующая окраска и грунтование через 4-24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	≈ 1,0 кг/л	Бесцветный

## AQUASTOPP / БЕСЦВЕТНАЯ ПРОПИТКА для наружных работ



защита


 фасовки:  
10L

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Обеспечивает длительную защиту от влаги. Глубоко проникает в поры материала. Не образует поверхностной пленки, надежно отталкивает воду, снижает загрязнение, визуально незаметна. Идеальна для защиты исторических памятников и архитектурного денора	до 4 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 12 до 18 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	РАЗБАВИТЕЛЬ
	≈ 0,8 кг/л	Уайт-спирит

## ГРУНТ-КРАСКА / ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НОВИНКА



укрывающая


 фасовки:  
0,9L / 2,5L

способы нанесения:



BASE 1

МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Базовая грунт-краска белого цвета для предварительной обработки поверхностей перед наклейкой обоев, а также для сокращения расхода последующих слоев краски и улучшения адгезии перед проведением финишной покраски внутри помещений	6-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	≈ 1,57 кг/л	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## SUPERWEISS / АКРИЛОВАЯ КРАСКА ослепительно-белая для внутренних работ


 класс III  
стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300

 фасовки:  
0,9L / 2,5L / 5L / 9L

способы нанесения:



BASE 1


 при угле 85°  
 ГЛУБОКОМАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Краска высокого класса для получения качественных глубоко-матовых покрытий на потолках и стенах. Рекомендуется при отделке жилых помещений, на промышленных и гражданских объектах, в детских садах, школах и медицинских учреждениях	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	≈ 1,56 кг/л	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## MATTLATEX / МОЮЩАЯСЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА для внутренних работ


 класс II  
стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300

 фасовки:  
0,9L / 2,5L / 5L / 9L

способы нанесения:



BASE 1

BASE 3


 при угле 60°  
 МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высокая гладкость и сопротивляемость истиранию делает покрытие оптимальным выбором для окраски стен и потолков с повышенной нагрузкой на поверхности, включая влажную уборку. Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	В1≈1,57 кг/л В3 ≈1,44 кг/л	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# WANDFARBE / ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА


 фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 5л / 9л**

способы нанесения:


**класс IV**  
 СТОЙКИЕ К СУХОМУ ИСТИРАНИЮ

V min



при угле 60°



МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Образует гладкое, ровное, глубокоматовое покрытие с высокой степенью прочности. Допускает сухую уборку. Подходит для многократного перекрашивания. Для всех видов минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон)	до 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	≈ 1,5 кг/л	Ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# EUROLATEX 3 / ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА


 фасовки:  
**2,5л / 10л**


способы нанесения:


**влажная уборка**
**BASE 1**


при угле 85°



ГЛУБОКОМАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для многократного ремонтного перекрашивания. Подходит для всех видов минеральных поверхностей	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	≈ 1,61 кг/л	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# SCHIMMELSCHUTZ /

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА для защиты от плесени


 фасовки:  
**0,9л / 2,5л / 5л / 10л**

способы нанесения:


**класс I**  
 стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300

**BASE 1**
**BASE 3**


при угле 60°



ПОЛУМАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Влагостойкая дисперсионная краска для внутренних работ. Образует фунгицидное и альгицидное покрытие, защищающее от плесневого грибка, мха, лишайника. Особенно рекомендуется для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	B1 ≈ 1,3 кг/л B3 ≈ 1,1 кг/л	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# EUROLATEX 7 / ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА


 фасовки:  
**2,5л / 10л**

способы нанесения:


**мощающаяся**
**BASE 1**
**BASE 3**


при угле 60°



МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для использования в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, коридоры, кабинеты. Подходит для окраски бумажных, тисненых, рельефных обоев и стеклообоев	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	B1 ≈ 1,57 кг/л B2 ≈ 1,44 кг/л	Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# TREND FARBE BLACK /

ГОТОВАЯ ЧЕРНАЯ КРАСКА для стен и потолков


 фасовки:  
2,5l / 5l / 10l

max

способы нанесения:


**класс II**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300


при угле 85°

 2  
глубокоматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высококачественная прочная глубокоматовая краска. Рекордсмен по укрывистости, необыкновенно выгодный по стоимости, превосходно яркий и глубокий черный оттенок. Для современных интерьеров, функциональных помещений (потолки в магазинах, кафе); для фотостудий, для лофт-архитектуры	около 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>плотность</b> ≈ 1,44 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> RAL 9005

# TREND FARBE URBAN GREY /

ГОТОВАЯ СЕРАЯ КРАСКА для стен и потолков

**НОВИНКА**

 фасовки:  
2,5l / 5l / 10l

max

способы нанесения:


**класс II**  
стойкости к мокрому истиранию  
по DIN EN 13300


при угле 85°

 2  
глубокоматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высококачественная прочная глубокоматовая краска популярного оттенка серого цвета, универсально совместимого с любыми интерьерными решениями и оттенками. Для легких и средних нагрузок в сухих помещениях	около 10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>плотность</b> ≈ 1,44 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> RAL 7037

# FASSADENFARBE 90 /

ДИСПЕРСИОННАЯ ФАСАДНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ КРАСКА


 фасовки:  
2,5l / 5l / 9l

способы нанесения:


**высокоукрывистая**
**BASE 1**

**МАТОВАЯ**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Фасадная матовая акрил-латексная краска предназначена для создания погодостойких фасадных покрытий. Подходит для большинства поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.)	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>плотность</b> ≈ 1,55 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

# FASSADENWEISS /

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА для фасада


 фасовки:  
2,5l / 10l

способы нанесения:


**атмосферостойкая**
**BASE 1**
**BASE 3**


при угле 60°


**МАТОВАЯ**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для финишной отделки фасадов и защиты от атмосферных воздействий, подходит для фасадов, цоколей, стен снаружи и внутри помещений (из гипса, бетона, дерева, гипсокартона, кирпича, а также для окрашенных и оштукатуренных основ)	8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>плотность</b> B1 ≈ 1,55 кг/л B3 ≈ 1,48 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## TEXTUR FARBE / ФАКТУРНАЯ КРАСКА для фасада


 фасовки:  
**9 kg / 16 kg**

способы нанесения:


**скрывает дефекты**


МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для окраски газобетонных поверхностей и любых других минеральных поверхностей, а также гипсокартона. Может использоваться в качестве грунтовочного покрытия под синтетические штукатурки, а также для минеральных оснований	от 0,35 до 1,5 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – от 3 часов, полное высыхание – 48 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,72 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## РЕЛЬЕФНАЯ / MODELLIERPUTZ

РЕЛЬЕФНАЯ СТРУКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА


 фасовки:  
**6 kg / 18 kg**

способы нанесения:


**маскирует дефекты**


МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Синтетическая штукатурка для декоративного оформления стен и потолков внутри помещений. Дает широкие возможности структурирования различных дизайнов поверхности, маскирует при этом небольшие трещины в основании	2,1-2,9 г/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,90 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

DÜFA

## GASBETON-BESCHICHTUNG /

СТРУКТУРНАЯ КРАСКА ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ


 фасовка:  
**20 kg**

способы нанесения:


**мелкозернистая**


МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Специально предназначена для окраски пористых и газобетонных поверхностей. Может использоваться в качестве грунтовочного покрытия под синтетические штукатурки, а также для минеральных оснований	0,7-2,1 кг/м <sup>2</sup>	1 слой - от 1 до 2 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,8 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## KONTAKT-QUARZGRUND /

КВАРЦ-ГРУНТ


 фасовки:  
**4 kg / 15 kg / 20 kg**

способы нанесения:


**готов к применению**  
 размер зерна 0,3 мм


ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для нанесения на плотные, гладкие, неплывающие или слабоплывающие основания, бетон. Продукт создает основу для нанесения рельефных красок и декоративных штукатурок	около 250 г/м <sup>2</sup> в один слой	4-12 часов - в зависимости от условий и толщины слоя
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,50 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## ROLLER PUTZ /

ДЕКОРАТИВНАЯ РОЛЛЕРНАЯ ШТУКАТУРКА



**структура "короед"**  
размер зерна 2 мм



фасовки:  
**15 кг / 25 кг**

способы нанесения:



● ● ● ●  
МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Штукатурка для декоративной отделки стен снаружи и внутри помещений со структурой «короед». Особенно рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой	2,7-2,9 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,85 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## SILICON KRATZPUTZ /

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



**структура "шуба"**  
размер зерна до 2 мм



фасовка:  
**25 кг**

способы нанесения:



● ● ● ●  
МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Силиконовая штукатурка для декоративной отделки стен снаружи и внутри помещений со структурой «шуба». Обладает повышенной защитой от влаги и мягким равномерным эффектом самоочистки	2,7-2,8 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,85 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## STRUKTUR PUTZ /

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



**структура "шуба"**  
размер зерна 1,5 мм



фасовки:  
**15 кг / 25 кг**

способы нанесения:



● ● ● ●  
МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Структурная штукатурка для декоративной отделки стен снаружи и внутри помещений со структурой «апельсиновая корка». Особенно рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой	2,7-2,8 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 1 час, полное высыхание – 2-3 дня
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,85 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## SILICON REIBEPUTZ /

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



**структура "короед"**  
размер зерна до 2 мм



фасовка:  
**25 кг**

способы нанесения:



● ● ● ●  
МАТОВАЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначена для отделки фасадов зданий, балконов и сооружений, а также стен лестничных маршей, холлов и т.д. Продукт образует красивый фактурный рисунок на поверхности	около 2,7 г/м <sup>2</sup> в один слой	1 слой -1 час, полное высыхание - 2-3 дня
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,80 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная, ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## PROFI-SPACHTEL /

ФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА, готовая к применению



гладкая


 фасовки:  
5kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Акриловая шпаклевка для шпаклевания и финишного выравнивания поверхностей внутри помещений. Позволяет получить идеальную гладкую белую поверхность. Без запаха	≈ 1,6 кг/м <sup>2</sup>	1 слой – 4–6 часов, полное высыхание – 12 часов
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	≈ 1,76 кг/л	Ручная красителем Vollton und Abtönfarbe

## AQUA-HOCHGLANZLACK /

ГЛАНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ


 высокогляцевая  
акваэмаль

 фасовки:  
0,75л/ 2л

способы нанесения:



BASE 1

BASE 3



глянцевая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Разбавляемая водой эмаль на основе 100% акрилового связующего. Идеально подходит для работ по дереву, штукатурке, бетону и волокнистому цементу, а также для ремонтной окраски старых лакокрасочных покрытий	10–12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3 часа, полное высыхание – 12 часов
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	В1 ≈ 1,20 кг/л В3 ≈ 1,02 кг/л	Компьютерная, ручная

## AQUA-SEIDENMATTLACK /

ПОЛУМАТОВАЯ ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ


 полуматовая  
акваэмаль

 фасовки:  
0,75л/ 2л

способы нанесения:



 белый  
вино-красный  
светло-серый  
темно-серый  
шоколадно-коричневый  
черный

полуматовая

BASE 1

BASE 3



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Разбавляемая водой эмаль на основе 100% акрилового связующего. Идеально подходит для работ по дереву, штукатурке, бетону и волокнистому цементу, а также для ремонтной окраски старых лакокрасочных покрытий	10–12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3 часа, полное высыхание – 12 часов
	ПЛОТНОСТЬ	КОЛЕРОВКА
	В1 ≈ 1,23 кг/л В3 ≈ 1,03 кг/л	Компьютерная, ручная

# DÜFA



# AQUA-HEIZKÖRPERLACK /

ЭМАЛЬ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ


**акваэмаль**

 фасовки:  
**0,75V / 2l**

способы нанесения:


**BASE 1**


гляцевая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Готовая к использованию эмаль на основе 100% акрилового связующего для окраски батарей системы водяного отопления. Повышенная стойкость белого цвета	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3-4 часа, полное высыхание – 10 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	≈ 1,20 кг/л	Компьютерная, ручная

# AQUA-PARKETTLACK /

ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ


**быстро сохнет**

 фасовки:  
**0,75V / 2l**

способы нанесения:


 гляцевый  
 полуматовый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Однокомпонентный паркетный лак для защитно-декоративного покрытия паркета и деревянного пола с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия мебели, дверей, вагонки. Стойкий к истиранию, разбавляется водой, для внутренних работ	около 11 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 4 часа, полное высыхание – 12-14 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	≈ 1,0 кг/л	Бесцветный

# AQUA-FENSTERLACK /

ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ


**быстро сохнет**

 фасовки:  
**0,75V / 2,1**

способы нанесения:


**BASE 1**


гляцевая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Специальная эмаль для окраски любых деревянных конструкций: окон, дверей, складывающихся элементов. Образует влагорегулирующее гляцевое покрытие с высокими водоотталкивающими свойствами, обладает блочной прочностью	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3-4 часа, полное высыхание – 10 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	≈ 1,18 кг/л	Компьютерная, ручная

# LACQUER AQUA /

ЗАЩИТНЫЙ ИНТЕРЬЕРНЫЙ ЛАК


**защита от влаги**

 фасовки:  
**0,9l / 2,7l / 9l**

способы нанесения:


 полугляцевый  
 матовый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для защиты ранее не покрытых деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях. Не применяется для полов и мебели	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3-4 часа, полное высыхание – 14 дней
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	≈ 1,0 кг/л	В жидком виде – молочный, при высыхании – бесцветный

# HOCHGLANZLACK / ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ



погодостойкая



фасовки:  
0,75l / 2l

способы нанесения:



BASE 1



● ● ● ●  
глянцевая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется на загрунтованных деревянных и металлических поверхностях, минеральных основаниях, отличная гладкость и растекаемость, равномерный сильный глянец	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	B1 ≈ 1,15 кг/л	Компьютерная, ручная

# HEIZKÖRPERLACK / ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ для отопительных приборов



не желтеет



фасовки:  
0,75l / 2l

способы нанесения:



BASE 1



● ● ● ●  
глянцевая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Специальная эмаль на базе синтетических смол для отопительных приборов. Образует прочные покрытия на стальных и чугунных отопительных приборах	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	B1 ≈ 1,17 кг/л	Компьютерная, ручная

# SEIDENMATTLACK / ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ПОЛУМАТОВАЯ



погодостойкая



фасовки:  
0,75l / 2l

способы нанесения:



BASE 1

BASE 3



● ● ● ●  
полуматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется на загрунтованных деревянных и металлических поверхностях, отличная гладкость и растекаемость, равномерный благородный полуматовый вид поверхности	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	B1 = 1,35 кг/л B3 = 1,20 кг/л	Компьютерная, ручная

# FENSTERLACK / ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ для окон



быстро сохнет



фасовки:  
0,75l / 2l

способы нанесения:



BASE 1



● ● ● ●  
глянцевая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль с универсальным назначением – грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие в одном. Образует влагорегулирующее, погодостойкое, эластичное покрытие. Обладает высокой степенью белизны	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	B1 ≈ 1,25 кг/л	Компьютерная, ручная

## GLANZ / ЭМАЛЬ с универсальной областью применения



**быстро сохнет**

24 СОК. ПЕРИОД ВЫСЫХ. **фасовки: 0,75л / 2л**

способы нанесения:



**BASE 1**

глянцевая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Алкидная глянцевая эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для создания защитно-декоративного покрытия по деревянным и металлическим основаниям (мебель, двери, окна, металлические решетки и т. д.)	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,24 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> Белый

## THERMO / ЭМАЛЬ для отопительных приборов



**стойкая к пожелтению**

24 СОК. ПЕРИОД ВЫСЫХ. **фасовки: 0,75л / 2л**

способы нанесения:



**BASE 1**

глянцевая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эмаль предназначена для окрашивания приборов отопления, а также металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Жаростойкость до +120 °С	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 3-4 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,33 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> Белый

## SEIDENMATT / ЭМАЛЬ с универсальной областью применения



**ЭКОНОМИЧНАЯ**

24 СОК. ПЕРИОД ВЫСЫХ. **фасовки: 0,75л / 2л**

способы нанесения:



**BASE 1**

полуматовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Алкидная полуматовая эмаль для внутренних и наружных работ. Применяется для создания защитно-декоративного покрытия по деревянным и металлическим основаниям (мебель, двери, окна, металлические решетки и т. д.)	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,30 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> Белый

# DÜFA

# MÖBEL / МЕБЕЛЬНЫЙ ЛАК


 фасовки:  
**0,9l**

способы нанесения:


**влагостойкий**


глянецовый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри сухих помещений. Лак можно использовать для покрытия мебели, панельных стен, вагонки, деревянных потолков, дверей и др. деревянных поверхностей. Не применять для лакировки полов	8-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 24 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 0,91 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> 5 оттенков

# YACHT / ЯХТНЫЙ ЛАК


 фасовки:  
**0,75l / 2l / 10l**

способы нанесения:


**быстрое высыхание**

глянецовый/полуматовый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Лак предназначен для лакировки деревянных деталей речных и морских судов. Можно использовать для покрытия оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков, паркетных полов и других деревянных поверхностей	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 0,92 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> Бесцветный

# PARKETT / АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК


 фасовки:  
**0,75l / 2l / 10l**

способы нанесения:


**высокопрочный**

глянецовый/полуматовый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Предназначен для лакировки как новых, так и ранее окрашенных паркетных и деревянных полов. Лак можно использовать для покрытия оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и потолков	10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 2-3 часа, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 0,92 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> Бесцветный

# HYDROISOL / ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ


 фасовки:  
**1,5kg / 3kg / 6kg**

способы нанесения:


**готова к применению**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Используется для создания гидроизоляционных покрытий стен, полов и потолков внутри зданий во влажных помещениях (душевых кабинах, ванных комнатах, на кухнях, чердаках). Подходит для гидроизоляции (герметизации) теплых полов	около 2,5 м <sup>2</sup> /кг	1 слой – 2-4 часа, полное высыхание – 4-6 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,40 кг/л	<b>ЦВЕТ</b> Голубой

## WOOD BASE / ЗАЩИТНАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОПИТКА для деревянных поверхностей на основе органического растворителя



высокая адгезия



фасовки:  
1л / 2л / 10л

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Защитная грунтовочная пропитка для деревянных поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Для грунтования большинства поверхностей. Антисептик для древесины содержит биоцидные активные вещества, служащие защитой от вредителей	Пиленая древесина 4-6 м <sup>2</sup> /л, строганая 8-10 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	≈ 0,82 кг/л	Бесцветный

## WOOD BASE AQUA / ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ бесцветная дерево-защитная грунтовка



без запаха



фасовки:  
0,9 / 2,5л / 9л

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется для обработки внутренних и наружных поверхностей: деревянных фасадов домов, срубов, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП, ОСП. Блокирует пятна от дубильных и смолистых веществ из состава древесины	Пиленая древесина 5-8 м <sup>2</sup> /л, строганая 10-12 м <sup>2</sup> /л	1 слой – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>ЦВЕТ</b>
	≈ 0,82 кг/л	Молочно-белый, при высыхании - бесцветный

## WOOD COLOR / ДЕКОРАТИВНЫЙ КРОУЩИЙ АНТИСЕПТИК



СРОК СЛУЖБЫ  
НЕ МЕНЕЕ 15 ЛЕТ\*



фасовки:  
0,9л / 2,5л / 9л

способы нанесения:



BASE 1 BASE 3 полуматовый

белый серый шёлк маренго лунная ночь тёмный шоколад

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Антисептик применим для всех лиственных, хвойных и тропических пород древесины. Для деревянных изделий внутри и снаружи помещений: бревенчатые дома, деревянная обшивка стен и потолков, беседки, заборы	По подготовленной поверхности 9-14 м <sup>2</sup> /л, для пиленой 5-8 м <sup>2</sup> /л	"от пыли" – 1 час, между слоями – 2 часа
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	B1 = 1,17 кг/л B3 = 1,10 кг/л	Компьютерная

## DÜFATEX AQUA / ПРОПИТКА для дерева



декоративно-защитная



фасовки:  
0,75л / 2,5л / 9л

способы нанесения:



полуматовая

белый бесцветный сосна тик палисандр

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Декоративное деревозащитное покрытие в тонах благородных пород дерева, подходит для всех деревянных конструкций, например деревянных домов, фронтонов, заборов, беседок, вагоны, детских игрушек и т. д.	9-12 м <sup>2</sup> /л	между слоями, полное высыхание – 6 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b>	<b>КОЛЕРОВКА</b>
	≈ 1,02 кг/л	Компьютерная в 45 оттенков

\*подтверждено ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов»

## WOOD PROTECT / ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА для защиты древесины


 фасовки:  
0,75л / 2,5л / 9л


способы нанесения:



полуматовая


**СРОК СЛУЖБЫ  
НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ\***

белый бесцветный тик орех дуб сосна махагон палисандр

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется для дерева с повышенной сопротивляемостью, на акрилово-алкидной основе. Подходит для всех деревянных конструкций, например деревянных домов, заборов, беседок, вагонки	Для строганой древесины 10-12 м <sup>2</sup> /л, для пиленой древесины 5-8 м <sup>2</sup> /л	между слоями, полное высыхание – 6 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,02 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная

## WOOD LASUR / ПРОПИТКА-АНТИСЕПТИК лессирующая


 фасовки:  
0,9л / 2,5л / 9л


способы нанесения:



полуматовая


**ДО 6 ЛЕТ ЗАЩИТЫ\***

бесцветный сосна красное дерево орех палисандр

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется для деревянных строений из бруса, бревна, для покрытия обшивок из вагонки, блокхауса, планкена, а также для покрытия окон, дверей и других конструкций из древесины, фанеры, ДСП, ДВП, ОСП	Для строганой древесины 10-15 м <sup>2</sup> /л, для пиленой древесины 6-8 м <sup>2</sup> /л	между слоями - 4 часа, полное высыхание – 6 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,0 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная

## WOOD PROTECT SUPREME /

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПРОПИТКА ПО ДЕРЕВУ


 фасовки:  
0,75л / 2,5л / 9л


способы нанесения:



полуматовая


**ДО 10 ЛЕТ ЗАЩИТЫ\***

белый бесцветный тиковое дерево орех сибирская лиственница горная сосна палисандр

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для деревянных строений из бруса, бревна, для покрытия обшивок из вагонки, блокхауса, планкена, а также для покрытия окон, дверей и других вертикальных поверхностей из древесины	Для строганой древесины 10-15 м <sup>2</sup> /л, для пиленой древесины 5-8 м <sup>2</sup> /л	между слоями, полное высыхание – 6 часов
	<b>ПЛОТНОСТЬ</b> ≈ 1,0 кг/л	<b>КОЛЕРОВКА</b> Компьютерная

## WOODTEX / ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА для деревянных поверхностей


 фасовки:  
0,9л / 3л / 10л

способы нанесения:


**ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВСИНУ**

 бесцветный белый сосна дуб орегон палисандр полуматовая  
венге рябина махагон тик орех серый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ПЛОТНОСТЬ	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффективное средство на алкидной основе для декоративной отделки и долговечной защиты поверхностей из любых пород древесины. Применяется для обработки деревянных фасадов домов, срубов, заборов, дверей, оконных рам и т. д.	Для строганой древесины 10-12 м <sup>2</sup> /л, для пиленой древесины 5-8 м <sup>2</sup> /л	0,83-0,97 кг/л	между слоями, полное высыхание – 24 часа
	<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>		



# МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА

ЭКОЛОГИЧНАЯ ЗАЩИТА  
ДЛЯ ТЕРРАС И ФАСАДОВ



МАСЛО

## WOOD OIL TERRACE /

МАСЛО для террасной доски

НОВИНКА



без запаха



фасовки:

0,8л / 0,9л / 1,9л / 2л / 9л

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Натуральное средство по уходу за древесиной. Применяется для пропитки, освежения цвета и ухода за террасными досками и садовыми настилами из древесины твердых пород	до 20 м <sup>2</sup> /л	минимально - 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
	≈ 0,86 кг/л	6 оттенков

## WOOD OIL FASSADE /

МАСЛО для деревянных фасадов

НОВИНКА



без запаха



фасовки:

0,8л / 0,9л / 1,9л / 2л / 9л

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Экологичная и высокоэффективная защита древесины в области фасада. Очень высокая равномерность и естественный природный характер оптики, минимальные затраты на уход и эксплуатацию покрытия в период службы	см. технического лист	минимально - 24 часа
	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
	≈ 0,9 кг/л	7 оттенков

## SCHIMMELSTOPP /

АНТИПЛЕСЕНЬ (концентрат), добавка для дисперсионных красок и синтетических штукатурок

фасовки:  
0,25l



защищает



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ПЛОТНОСТЬ
Концентрат применяется в качестве фунгицидной добавки к водоразбавляемым дисперсионным, фасадным краскам и синтетическим штукатуркам. Обеспечивает надежное и длительное защитное действие. Препятствует возникновению водорослей, плесени и грибка	250-500 мл/12,5 л	≈ 1,0 кг/л

## SCHIMMEL-ENTFERNER /

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКОВ И МХОВ

фасовки:  
0,5l



быстрое действие



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ВЫСЫХАНИЕ	ПЛОТНОСТЬ
Гипохлорный раствор для предварительной обработки поверхностей, пораженных плесенью и грибом. Удаляет плесень и водоросли на плитке, нормальных и эластичных швах, на стенах	24 часа	≈ 1,1 кг/л

## SPEZIAL-VERDÜNNER /

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ ВЕТОPLAST



фасовки:  
1l



суперсовместимый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	ПЛОТНОСТЬ	ЦВЕТ
Предназначен для разбавления нитролаков и лаков, изготовленных на базе синтетических смол, комбинированного и хлорированного науэчука, двухкомпонентных лаков и ДД-лаков, а также для использования в качестве очистительного средства	≈ 0,85 кг/л	Бесцветный

# DÜFA





# ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

краски и штукатурки



## LA SETA



**1.**  
Валик

Материал:  
Tiefgrund LF D314  
Цвет: неколеро-  
ванный



**2.**  
Валик

Материал: Base  
Цвет: oro



**3.**  
Шпатель,  
круглая  
кельма

Материал: La Seta  
Цвет: колеруется



Жатый шелк

## MARRAKESH



**1.**  
Валик

Материал:  
Tiefgrund LF D314  
Цвет: неколеро-  
ванный



**2.**  
Валик

Материал: Base  
Цвет: BS-28



**3.**  
Шпатель,  
венечи-  
анская  
кельма

Материал:  
Marrakesh  
Цвет: MR-28



Крест-накрест



## PERLA SABBIA SABBIA



1. Валик



Материал:  
Tiefgrund LF D314  
Цвет: неколеро-  
ванный



1. Валик



Материал:  
Tiefgrund LF D314  
Цвет: неколеро-  
ванный



2. Валик



Материал: Base  
Цвет: BS-35



2. Валик



Материал: Base  
Цвет: неколеро-  
ванный



3. Мини-кисть



Материал:  
Perla Sabbia  
Цвет: PS-35



3. Мини-кисть



Материал: Sabbia  
Цвет: SB-35 + SB-36



Вертикальный перелив

Песчаные вихри  
эффект омбре



## STUCCO VENEZIA



1. Валик



Материал:  
Tiefgrund LF D314  
Цвет: неколеро-  
ванный



2. Валик



Материал: Base  
Цвет: неколеро-  
ванный



3. Шпатель, венецианская кельма



Материал:  
Stucco Venezia  
Цвет: SV-14



Венецианская  
штукатурка

## TRAVERTINO

**1.**

Валик



Материал:  
**Tiefgrund LF D314**  
Цвет: неколеро-  
ванный

**2.**

Валик



Материал:  
**Primer di Quarzo**  
Цвет: неколеро-  
ванный

**3.**Шпатель,  
венци-  
анская  
кельма

Материал:  
**Travertino**  
Цвет:  
**NCS S 0907 Y10R**

**4.**

Губка



Материал:  
**Cera di Finitura**  
Цвет: **NCS S 4010**  
**Y30R**



Римский камень

## VESUVIO

**1.**

Валик



Материал:  
**Tiefgrund LF D314**  
Цвет: неколеро-  
ванный

**2.**

Валик



Материал:  
**Primer di Quarzo**  
Цвет: неколеро-  
ванный

**3.**Шпатель,  
венци-  
анская  
кельма

Материал:  
**Vesuvio**  
Цвет: неколеро-  
ванный

**4.**

Губка



Материал:  
**Cera di Finitura**  
Цвет:  
**CD-07 + CD-10**



Везувий

## PROVENCE

**1.**

Валик



Материал:  
**Tiefgrund LF D314**  
Цвет: неколеро-  
ванный

**2.**

Валик



Материал: **Base**  
Цвет: неколеро-  
ванный

**3.**Шпатель,  
венци-  
анская  
кельма

Материал:  
**Provence**  
Цвет: неколеро-  
ванный

**4.**

Губка



Материал: **La Seta**  
Цвет:  
**ST-25 + ST-28**



Камень



## PRIMER DI QUARZO /

ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ с кварцевым наполнителем



ЭКОНОМИЧНЫЙ

фасовки:  
7kg

способы нанесения:



## ASTAR Primer di Quarzo /

ГРУНТ-КРАСКА ФИКСИРУЮЩАЯ



ЭКОЛОГИЧНАЯ

фасовки:  
4,5kg / 15kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Содержит калиброванный кварцевый наполнитель. Адаптирован для качественного нанесения и надежного сцепления декоративных фактурных покрытий. Предотвращает перерасход материалов	0,15-0,30 кг/м <sup>2</sup>	Межслойная сушка - 12 часов, полное высыхание - 24 часа
<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>		
Белый		

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для наружных и внутренних работ. Используется для подготовки поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, оштукатуренным и зашпательванным поверхностям	0,15-0,30 кг/м <sup>2</sup>	Межслойная сушка - 12 часов, полное высыхание - 24 часа
<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>		
Белый		

## BASE / ГРУНТ-КРАСКА

фиксирующая



повышает адгезию

фасовки:  
1,5kg / 4kg / 15kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Выравнивает впитывающую способность основания. Выравнивает цветовые различия поверхности. Эффект равномерного заполнения. Придает подложке минеральный характер	0,15-0,30 кг/м <sup>2</sup>	Межслойная сушка - 12 часов, полное высыхание - 24 часа
<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>		
Белый		

DÜFA CREATIVE



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## LA SETA / с эффектом натурального шелка



влажная уборка

фасовки:  
1 kg / 5 kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект перламутрового шелка. Широкая цветовая гамма. Легкость нанесения. Возможность локальной реставрации	0,17-0,22 кг/м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
Серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF грунт-краска Base	



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## MARRAKESH / с эффектом матового шелка



влажная уборка

фасовки:  
1 kg / 5 kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект перламутрового шелка. Широкая цветовая гамма. Легкость нанесения. Возможность локальной реставрации	0,17-0,22 кг/м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
Серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF грунт-краска Base	

## LA SETA matt / с эффектом велюра



матовый шелк

фасовки:  
1,2kg / 6kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Утонченное матовое декоративное покрытие La seta matt с уникальным визуальным и тактильным эффектом велюра или драпированной замши	0,17-0,22 кг/м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
Серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF грунт-краска Base	

## PERLA SABBIA / с эффектом жемчужных песчаных вихрей



легко наносится

фасовки:  
1 kg / 5 kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Используется для создания бесшовных декоративных покрытий с эффектом жемчужных песчаных вихрей на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях и элементах интерьеров любых стиливых направлений	0,15-0,20 кг/м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>
Серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF, Грунт-краска Base, Satin, Keraline 7	



## PERLA SABBIA micro / с мелкофракционным наполнением



экологичное

фасовки:  
1kg/ 5kg

способы нанесения:



## DI MARMO LOFT BETON / декоративное фактурное покрытие с эффектом бетона



экологичное

фасовки:  
4kg/ 9kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Декоративное покрытие позволяет создавать приятную и привлекательную среду для классического и современного интерьера, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной тонкой текстурой цветных металлов	0,15-0,2 кг/м <sup>2</sup>	4 часа
<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
Серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF, Грунт-краска Base, Satin, Keraline 7	

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных элементах внутри помещений	0,7-1,2 кг/м <sup>2</sup>	10 часов
<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
Белый	Грунт düfa Tiefgrund LF, грунт-краска Base	

## SABBIA / с эффектом песчаных вихрей



влажная уборка

фасовки:  
1kg / 5kg

способы нанесения:



## МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА / на основе натуральной мраморной крошки



пожаробезопасная

фасовки:  
15kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Материал способен создавать долговечные, износостойкие декоративные покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений, скрывая мелкие дефекты основания	0,15-0,2 кг/м <sup>2</sup>	4 часа
<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
Серебро	Грунт düfa Tiefgrund LF, грунт-краска Base	

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Применяется для декоративной отделки фасадов зданий, стен, колонн, фризов	2,5-3,5 кг/м <sup>2</sup>	10 часов
<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
Белый	Грунт düfa Tiefgrund LF, грунт-краска Base	



## STUCCO VENEZIA / венецианская штукатурка



паропроницаемое

фасовки:  
4kg / 15kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Имитация благородного природного камня. Многообразие декоративных эффектов. Для помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Экологичные компоненты	0,3-0,5 кг/м <sup>2</sup>	2-3 часа
	БАЗА ПРОДУКТА	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Белый	Грунт düfa Tiefgrund LF грунт-краска Base

## VESUVIO / с эффектом настоящего самана



износостойкое

фасовки:  
15kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Армировано натуральным волокном. Уникальные пластичные свойства. Возможность моделирования объемных фактур. Трещиностойкость и звукопоглощение	1-3 кг/м <sup>2</sup>	12-24 часа
	БАЗА ПРОДУКТА	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Белый	Грунт düfa Tiefgrund LF Primer Di Quarzo

DÜFA

## TRAVERTINO / с эффектом камня травертина



устойчивое к уборке

фасовки:  
7 kg / 15kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Точная имитация античного матового камня. Прочная структура и богатая цветовая палитра. Широкие возможности декорирования. Пластичность и простота обработки	0,5-1 кг/м <sup>2</sup>	10 часов
	БАЗА ПРОДУКТА	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Белый	Грунт düfa Tiefgrund LF Primer Di Quarzo

## PROVENCE / имитирующее натуральный камень



пластичное

фасовки:  
15kg

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект гладкой фактуры натурального камня. Многообразие многослойного моделирования. Механическая прочность и устойчивость к мытью	1-2,5 кг/м <sup>2</sup>	2-4 часа
	БАЗА ПРОДУКТА	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	Белый	Грунт düfa Tiefgrund LF Primer Di Quarzo

DÜFA



## LA FINITURA / защитная влагостойкая пропитка

фасовки:  
**1л**

способы нанесения:

**легко наносится**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Защищает покрытие от влаги. Не изменяет внешний вид покрытия. Легкость нанесения	0,1-0,2 л/м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
	Бесцветный	



## CERA DI FINITURA / ЛЕССИРУЮЩИЙ МАТОВЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОСКА для фактурных покрытий

фасовки:  
**1л / 2,5л**

способы нанесения:

**на основе воска**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Имитация эффекта природных материалов. Усиливает декоративный эффект. Устойчив к мытью и истиранию	0,1-0,2 л/м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
	Бесцветный	

## PERLA FINITURA / декоративный лессирующий перламутровый лак

фасовки:  
**1л / 2,5л**

способы нанесения:

**влажная уборка**

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Эффект легкого радужного блеска с перламутровыми отливами. Широкая цветовая гамма. Легкость нанесения. Возможность локальной реставрации	0,1-0,2 л/м <sup>2</sup>	4 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
	Золото/серебро/хамелеон	

## BRILLIANCE / ДЕКОРАТИВНЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК для добавления блесток и глиттеров серии Paillette

фасовки:  
**1л / 2,5л**

способы нанесения:

**легко наносится**

### PAILLETTE GLITTER/PAILLETTE PERLAMUTER

Блестки и глиттеры

**30g**

- Glitter Argento – перламутровый серебристый глиттер размером 0,1 мм
- Glitter Oro – перламутровый золотистый глиттер размером 0,2 мм
- Perlamuter Argento – перламутровый серебристый пигмент
- Perlamuter Oro – перламутровый золотистый пигмент

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВЫСЫХАНИЕ	ЦВЕТ
Основа для глиттеров и блесток Paillette. Усиливает декоративный эффект. Мерцание драгоценных камней	0,1-0,2 л/м <sup>2</sup>	4 часа	Бесцветный





ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## FINITURA VERNICI / защитное лессирующее матовое покрытие

фасовки:  
1л / 2,5л



атмосферостойкое

способы нанесения:



ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ	РАСХОД	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Может использоваться в качестве декоративной лессировки, придающей покрытиям эффект состаренных стен с плавным цветовым переходом.	0,1-0,2 л/м <sup>2</sup>	24 часа
	<b>БАЗА ПРОДУКТА</b>	
Бесцветный		



*Creative*



*Декоративное  
фактурное покрытие*

с эффектом бетона



*Di marmo  
Loft beton*

Декоративное фактурное покрытие  
с эффектом бетона

Экономичный расход  
Легкость нанесения  
Паропроницаемое  
Низкая теплопроводность  
Экологичное

DÜFA CREATIVE