



## düfa Premium Hammerlack

Универсальный разбавитель и очиститель



### Описание продукта

<b>Область применения</b>	Предназначен для разбавления нитролаков, комбинированных нитролаков и лаков и эмалей, изготовленных на базе синтетических смол, алкидных лаков и эмалей, автомобильных лаков, цапонлаков воздушной и печной сушки, хлорированного каучука, двухкомпонентных и ДД-лаков и эмалей на эпоксидной, акриловой и полиуретановой основе, а также для тех случаев, когда необходима быстрая сушка покрытия. Применяется как высококачественный разбавитель лаков и эмалей максимально широкой совместимости.
<b>Свойства</b>	Универсальный разбавитель, обладает средней летучестью, испаряется без остатка и равномерно, не образует матового налета. Чистит кисти, валики и оборудование для нанесения лакокрасочного покрытия, удаляет пятна краски и жира (осторожно на синтетических волокнах), растворяет универсальный клей и его остатки, склеивает полистирол и акриловое стекло.
<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Запах</b>	С легким ароматом
<b>Время испарения</b>	Ок. 5,3 (простой эфир = 1)
<b>Температура воспламенения</b>	Ниже 21 °С, легко воспламеняется.
<b>Плотность</b>	Ок. 0,85 г/см <sup>3</sup>
<b>Состав</b>	Толуол, метилацетат, ацетон, смесь углеводов.
<b>Фасовка</b>	0,5л, 1л



<b>Применение</b>	Перед использованием с незнакомым типом продукта следует провести пробное нанесение для проверки совместимости. Использование разбавленных лаков и эмалей может приводить к снижению рабочего расхода и уменьшить толщину нанесенного слоя. Для многих продуктов, подверженных нагрузкам или при использовании на фасаде это потребует увеличения количества наносимых слоев. Следует контролировать толщину наносимого слоя. Разбавленный материал легче образует подтеки при вертикальном нанесении, при более тонком слое.
-------------------	---

## Примечания

<b>Меры безопасности</b>	Упаковку всегда хранить плотно закрытой, в закрытом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников возгорания. Во время работы с продуктом не рекомендуется принимать пищу и курить. Не использовать посуду, предназначенную для продуктов питания, напитков и т.д. Хранить вдали от продуктов питания. Избегать электростатические разряды. Не допускать попадания на одежду. Забрызганную одежду сразу снять. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пары, образующиеся при распылении. Во время и после нанесения обеспечить тщательное проветривание. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. При недомогании обратиться к врачу.
<b>Хранение</b>	В прохладном, сухом и защищенном от мороза месте 5 лет в оригинальной упаковке.
<b>Утилизация</b>	Универсальный нитро-разбавитель düfa Premium Hammerlack нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами (специальные отходы). Остатки материала можно утилизировать по коду утилизации отходов № 140603. Не сливать в канализацию, водоемы или на землю.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование средства, не указанное в этой технической информации, разрешается только после согласования. В частности, это действительно при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

**Meffert AG**  
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Tel.: +7 (495) 221-66-66  
E-Mail: info@dufa.ru  
**www.dufa.ru**

Техническая информация от: Июнь 2020