



düfa Schimmelentferner

Средство для удаления плесени и мхов



Описание продукта

Область применения	<p>Водное дезинфицирующее средство, уничтожает любые виды плесени в доме, в сауне и бассейне. Удаляет плесень и водоросли на плитке, межплиточных минеральных и эластичных швах.</p> <p><u>Указание:</u> Чувствительные и цветные материалы, например обои, дерево, текстильные товары, элементы из пробкового дерева, металлы и растения могут изменить цвет. Случайные брызги необходимо сразу смыть водой.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> - Простое применение; - Оказывает профилактическое и дезинфицирующее действие; - Умеренный запах хлора при достаточном проветривании - Для внутренних и наружных работ; - Быстрое и очень мощное действие даже при выраженном поражении. - Рекомендуется для регулярной профилактики при появлении симптомов поражения - эффективно удаляет пятна плесени с поверхности
Цвет	Бесцветный
Плотность	Ок. 1,1 г/см ³
Расход	В зависимости от структуры и качества основания 50-150 мл/м ² .
Состав	Раствор гипохлорита натрия, < 5% активного хлора.
Фасовка	0,5л

Нанесение

<p>Основание</p>	<p>Предварительная обработка поверхностей с плесенью и водорослями не требуется. Просто набрызгать раствор на пораженную поверхность с расстояния 10-15 см, действует моментально. Сильно пораженные поверхности через некоторое время набрызгать еще раз. Швы между плиткой и эластичные швы через 10 минут после набрызгивания промыть с большим количеством чистой воды.</p> <p>Обработка фунгицидами* не должна производиться по мокрому основанию или в дождливую погоду, так как в этом случае фунгицидные* вещества могут не достаточно глубоко проникнуть в основание.</p> <p>Следует проявлять осторожность с чувствительными к действию хлора основаниями (при продолжительном воздействии возможно обесцвечивание или потеря прочности некоторых материалов). Рекомендуется тестовое нанесение на неответственном участке поверхности.</p>
<p>Нанесение</p>	<p><u>Основания с сильным повреждением:</u> предварительно очистить механическим способом, тщательно промыть и хорошо высушить.</p> <p><u>Поверхности, поврежденные водорослями:</u> тщательно очистить щеткой, при необходимости произвести чистку трещин сильным чистящим средством, в заключение нанести düfa Schimmelentferner.</p> <p>При мокрой чистке и, особенно, на больших поверхностях рекомендуется применение рационального метода чистки под высоким давлением / горячим паром.</p> <p>Поверхности с экстремально сильным поражением, например на шершавой штукатурке, - дополнительно провести обработку открытым пламенем с пропановой газовой горелкой и тщательно обмести.</p> <p>Раствор не пригоден для теплоизоляционных систем WDVS (скрепленные системы теплоизоляции).</p> <p>Последующие ремонтные покрытия лучше наносить специальными красками, со встроенной защитой от действия плесени (например, краска düfa Schimmelschutz или добавка в краску-концентрат биоцидных компонентов düfa Schimmelschutz), но непосредственно после полного высыхания основания, не ранее чем через 24-48 часов.</p>
<p>Чистка рабочих инструментов</p>	<p>После проведения работ пистолет-распылитель отвинтить и промыть тщательно чистой водой.</p>
<p>Время высыхания</p>	<p>При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% - поверхность сухая через 24 часа.</p>
<p>Температура нанесения</p>	<p>Мин. +5°C - +30°C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.</p>
<p>Хранение</p>	<p>В прохладном, темном месте, лет в оригинальной упаковке (упаковку хранить стоя).</p>
<p>*</p>	<p>С фунгицидами обращаться осторожно. Перед применением внимательно прочитать меры предосторожности и информацию о продукте.</p>

Примечания

Техническая информация



Меры безопасности	Никогда не применять вместе с другими продуктами, так как возможно возникновение опасных паров (хлор). Раздражает глаза и кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. Пары при распылении не вдыхать. Хорошо проветривать помещение. Работать в защитных перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. Не обрабатывать раствором растения, текстильные изделия всех видов и необработанные металлы. Случайные брызги сразу смыть большим количеством воды.
Хранение	В прохладном, темном месте, 5 лет в оригинальной упаковке (упаковку хранить стоя).
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование средства, неуказанное в этой технической информации, разрешается только после согласования. В частности, это действительно при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 495-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: ноябрь 2020