



düfa Styropor- Kleber

Клей для декоративных элементов



Описание продукта

Область применения	Готовый к применению, дисперсионный клей для приклеивания пенополистирольных панелей, бордюров, декоративных элементов на бетон, асбоцемент, гипсокартон, ДСП, ДВП, штукатурка, стеклообои. Для впитывающих и невпитывающих поверхностей.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> - Водно-дисперсионный; - Очень хорошее склеивающее свойство; - Без запаха; - Не содержит растворитель; - Легкий в применении; - Экологически безопасный; - Белый после высыхания.
Цвет	Белый
Плотность	Ок. 1,6 г/см ³
Расход	250-650 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и основания.
Состав	Дисперсия стиролакрилата, карбонат кальция, вода, добавки, консервант.
Фасовка	1 кг; 3 кг.

Нанесение

Основания	<p>Основание должно быть чистым, сухим, прочным и обезжиренным. Непрочные части, остатки обоев и старые покрытия полностью удалить при помощи шпателя или düfa Abbeizer.</p> <p>Восприимчивые к влажности поверхности, например гипсовые плиты, гипсокартон, древесно-стружечные и твердые волокнистые плиты, перед приклеиванием обработать грунтом düfa Tiefgrund LF. У гипсовых плит или готовых гипсовых штукатурок необходимо удалить гипсовый слой или поверхность перед грунтованием зашлифовать. На тяжелых основаниях сделать пробное приклеивание.</p>
-----------	--

Техническая информация



Нанесение	Клей нанести на приклеиваемую плиту на всю поверхность, точками или полосами (зависит от размеров и веса плиты). Плиту хорошо прижать к основанию деревянной доской. После нанесения клея, приклеивание возможно в течение примерно 20 мин (в зависимости от оснований).
Инструмент	Шпатель, кисть.
Чистка инструментов	Водой, при необходимости добавить моющее средство.
Время высыхания	Через 15-20 мин способен к обработке. Полное высыхание через минимум 12 часов, в зависимости от вида и впитывающей способности основания и приклеиваемого материала.
Температура нанесения	+5°C - +30°C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте, 24 месяца в оригинальной упаковке.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение. При попадании на кожу или в глаза сразу промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками, плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 495 221 66 66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: июль 2021