



La seta matt

Декоративное покрытие
с эффектом велюра



Описание продукта

Назначение и область применения	Утонченное матовое декоративное покрытие La seta matt с уникальным визуальным и тактильным эффектом велюра. Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений.
Свойства	• Экологичный материал • Дизайнерская палитра цветов • Простота локальной реставрации • Эффект велюра в один слой • Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой
Состав	Сополимерная дисперсия, наполнители, перламутровые пигменты, функциональные добавки, вода.
Плотность	1,15 кг/л
База	ARGENTO-серебро
Колеровка	БАЗА – Argento (серебро). Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу dufa Creative La Seta Matt. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. Допускается перемешивание колерованного материала с использованием гироксепических и вибрационных миксеров.
Расход	0,20-0,25 кг/м ² в один слой в зависимости от техники нанесения.

Нанесение



Подготовка основания	Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить мягкой щёткой или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории K4 по СП 71.13330.2017.
Нанесение	Перед нанесением покрытия защитите неокрашиваемые участки монтажным скотчем и плёнкой. Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения düfa Tiefgrund LF с помощью валика или кисти. После его полного высыхания нанесите грунт-краску Base валиком с ворсом так, чтобы поверхность была идеально гладкой. Для этого раскатывайте грунт-краску Base в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Рекомендуется колеровать грунт-краску Base в цвет на полтона светлее финишного покрытия. Перед нанесением материал La seta matt аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по «мокрому краю», оставляя по краям минимальное количество материала. При работе с инструментом необходимо наносить на край кельмы небольшое количество материала вспомогательным шпателем. Старайтесь при нанесении выдерживать одну толщину слоя, не создавая фактуры. Рекомендуем для улучшения износостойкости покрытия нанести защитный состав La Finitura в 1-2 слоя. Не допускается смешивание с материалами других производителей. Для создания эффекта велюра нанесите венецианской кельмой равномерный слой материала La seta matt на высушенную грунт-краску BASE небольшими участками, создайте рисунок разнонаправленными движениями.
Время высыхания	Покрытие сухое на ощупь – 2 часа, полное высыхание – 24 часа при температуре +22°C и влажности не более 65%. Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.
Расход	0,20-0,25 кг/м ² в один слой в зависимости от техники нанесения.
Инструмент	Кельма венецианская металлическая

Техническая информация



Чистка инструмента	Использованный инструмент очищают водой после завершения работы.
Температура нанесения	Материал наносить при температуре воздуха от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от +5 °C до +25 °C.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрыть крышкой и вынести в место сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: январь 2025