



## Dufatex Textur

Укрывная пропитка



### Описание продукта

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения | Высокоэкологичное деревозащитное кроющее покрытие с высоким фактором надежности. Обеспечивает защиту и равномерность оптики древесины при продолжительной эксплуатации. Пригодно для эксплуатации в сложных климатических условиях, а также в городской и промышленной атмосфере. Для внутренних и наружных работ. Можно применять на любой строевой древесине различных пород. Для покраски деревянных фасадов и интерьеров: бревенчатые дома, деревянная обшивка стен и потолков, беседки, заборы и пр. Может применяться для ремонта существующих покрытий. Не допускать воздействия влаги с тыльной стороны обработанной древесины, здания должны иметь полноценную конструктивную защиту (отливы, уклоны и пр.). |
| Свойства           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Атмосферостойкая;</li><li>• Внутренние и наружные работы;</li><li>• Прочная и долговечная защита до 12 лет;</li><li>• Экологически безопасна;</li><li>• Практически без запаха;</li><li>• Защита от грибка и плесени;</li><li>• Твердый воск в составе (улучшает водоотталкивающие свойства пропитки, образует гидрофобное покрытие);</li><li>• 4 готовых цвета.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цвет               | Готовые цвета: белый, дымчатый, каменный, синий туман.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Степень блеска     | Полуматовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Колеровка          | База 1 и База 3 колеруются по каталогу düfa Farbe Erleben, а также по другим популярным коллекциям цветов. При колеровке используйте пропитку одной партии. На больших площадях рекомендуем провести смешивание пропитки в единой крупной таре для гарантии единого оттенка. Базу 1 можно использовать без колеровки. Базу 3 можно применять только в колерованном виде. Колерованный продукт обмену не подлежит.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Техническая информация

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плотность            | Б1-1,17 кг/л; Б3-1,1 кг/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Расход               | 9-13 м <sup>2</sup> /л на 1 слой по подготовленной гладкой поверхности, расход для пиленной древесины 5-8 м <sup>2</sup> /л. Точный расход определяется пробным выкрашиванием и зависит от способа нанесения, а также от профиля и впитывающей способности древесины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Состав               | Гибридный сополимер, вода, диоксид титана, наполнители, специальные добавки, фунгицид.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ЛОС                  | Содержание – менее 25 г/л. Требования ГОСТ 33290 ЛКМ в строительстве для декоративных и отделочных материалов для внутренних и внешних работ по металлу и дереву (не более 130 г/литр).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Нанесение</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Подготовка основания | <p>Основание должно быть чистым, сухим, обезжиренным и прочным. Для оптимального качества и долговечности покрытия древесину следует отшлифовать. Оптимальная крупность шлифовальных материалов 80–20 grit. Выветренные поверхности зашкурить до здоровой древесины. Старые покрытия с дефектами и отслоениями полностью удалить механически (строганием и/или шлифовкой). Исправный слой пропиточной лазури слегка зашкурить. Старые прочные покрытия с глянцем обработать шлифовкой до матового вида поверхности. Новые, еще не окрашенные, деревянные поверхности снаружи рекомендуется обработать бесцветной биоцидной грунтовкой düfa Wood Base Aqua или düfa Wood Base. Древесина содержит в составе смолистые и экстрактивные компоненты, вызывающие появление пятен. Для блокирования пятен от сучков и богатой дубильными веществами древесины рекомендуем дополнительный слой блокирующего пятна грунта, например düfa Wood Base Aqua. После полного высыхания грунтовки (24 ч, но не более 36 часов) нанести düfa DUFATEX TEXTUR в 2–3 слоя. Старые, но еще прочные основания зашлифовать в направлении волокон до здоровой древесины и обработать, как новую поверхность. Перед нанесением сделать пробное выкрашивание для оценки совместимости. Внутри помещений грунтовка не обязательна. Поверхности фасада, обработанные щелочными огнезащитными и биозащитными пропитками, являются несовместимыми. Максимальное содержание влаги в древесине не должно превышать 18%.</p> |

## Техническая информация

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нанесение                           | <p>Перед применением пропитку следует тщательно перемешать. Наносить равномерными движениями, распределяя пропитку ровным обильным слоем, избегать перерывов при нанесении на одну площадь. Дошчатые обшивки покрываются вдоль хода досок без перерыва. Рекомендуется производить окраску вдоль волокон древесины. Для достижения наилучшего эффекта используйте качественные кисти с искусственной или со смешанной щетиной. Для покрытия большой площади рекомендуем использовать широкие кисти на телескопических удлинителях. Рекомендовано минимум двухслойное нанесение. Для южного и западного фасадов оптимально трехслойное нанесение. При нанесении распылителем, а также при обработке первым слоем по негрунтованной древесине пропитку разбавить водой до 10%. При распылении проводите коррекцию свежераспыленного материала кистью – для гарантии равномерности слоя, оптимальной оптики и прочности поверхности.</p> |
| Температура нанесения               | <p>Температура воздуха, материала и объекта: +10 - +30°C. Влажность воздуха не выше 85%. Не допускается проводить окрасочные работы при сильном ветре, дожде и в жаркую солнечную погоду.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Разбавление                         | <p>При нанесении распылителем разбавить водой до 10%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Инструмент                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Качественные кисти из смешанной (комбинация натуральной и синтетической) щетины</li> <li>• Пневно-(HVLР) и безвоздушные распылители + кисть</li> </ul> <p>при нанесении распылителем рекомендуется контролировать рабочий расход и производить финишный проход по каждому слою кистью – для максимально естественной оптики.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Чистка рабочих инструментов         | <p>По окончании окрасочных работ инструменты промыть водой, мыльным раствором.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Время высыхания                     | <p>При температуре 20°C и влажности воздуха 65%: «от пыли» - 1 час, между слоями - 2 часа, набор прочности к полным эксплуатационным нагрузкам - 28 дней.</p> <p>При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Окрашиваемые поверхности должны быть защищены от воздействия осадков в процессе покраски, а также за 24 часа до и в течение 24 часов после проведения окрасочных работ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Срок службы и рекомендации по уходу | <p>Максимально долгий срок службы покрытия на фасаде достигается при регулярном контроле дефектов (трещины, градобойны, помет птиц, отслоения, вытекание смолы и др.) и их ремонте не реже, чем 1 раз в год. Указанный срок службы 12 лет распространяется на 3 слоя пропитки düfa DUFATEX TEXTUR, нанесенной согласно технологии на новую древесину без пороков и брака. Внутри помещений и на фасаде под навесом срок службы покрытия увеличивается многократно, но зависит от степени механических и химических нагрузок, при наличии таковых. Для увеличения срока службы покрытия рекомендуем использовать грунтовку düfa Wood Base Aqua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Техническая информация



## Примечания

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Меры безопасности          | Продукт содержит консерванты для стабилизации или защиты. Беречь от детей. Во время проведения окрасочных работ и после них до полного высыхания покрытия в помещении организовать эффективный воздухообмен. Для защиты рук применять резиновые перчатки, глаз – защитные очки. Прилегающие к объекту покраски предметы следует защитить от попадания брызг, при нанесении распылением следует принимать дополнительные защитные меры от распространения капель и красочного тумана (учитывать направление ветра, использовать защиту органов дыхания, закрытую одежду и пр.). |
| Хранение и транспортировка | В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте, не менее 3-х лет со дня изготовления, в оригинальной упаковке, при условии соблюдения условий хранения и транспортировки. После вскрытия использовать в течение одного месяца. Транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от мороза.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Утилизация                 | Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель/пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert**

142407 МО, г. Ногинск,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14

Тел. +7 495 221-66-66

E-Mail: [info@dufa.ru](mailto:info@dufa.ru)

**[www.dufa.ru](http://www.dufa.ru)**

Техническая информация от: апрель 2023